

مادة إي بوكسية تستخدم كلاصق ولاحم قوي للخرسانة القديمة بالجديدة .

وصف المنتج

نوفو بوند إي بي منتج إي بوكسي خالي من المذيبات ومنخفض اللزوجة يتكون من مركبين يستخدم كلاصق ولاحم إي بوكسي قوي للخرسانة القديمة بالجديدة.

مميزات المنتج

- سهل وسريع التطبيق .
- ذو قوة التصاق عالية.
- ذو قوة ربط عالية .
- ذو مقاومة عالية للكيمياويات والمواد البترولية .
- ذو كفاءة عالية للبري والاحتكاك.
- مضاد للنمو البكتيري .

الخواص الفنية عند ٢٥ م°

طريقة الاستخدام

- يجب يكون السطح (القديم) نظيف ، وخالي من الأتربة والزيوت والشحوم ، والأجزاء المفككة ، وأن يكون السطح جاف .
- يتم إضافة المركب **ب** إلى المركب **أ** والتقليب الجيد حتي الحصول علي وسط متجانس باستخدام خلاط ذو لفات بطيئة ٣٠٠ لفة / دقيقة .
- يتم تطبيق المنتج بسكينة المعجون المناسبة أو الفرشاة أو مساحة مناسبة .
- يتم تنظيف أدوات التطبيق مباشرة وذلك باستخدام منتج **نوفو سول تي ٠٩** .

التخزين

يخزن المنتج في مكان جاف وبعيدا عن أشعة الشمس المباشرة في درجات حرارة من (١٠ - ٢٧) م°

العبوات

مجموعة (أ + ب) = ١ ، ٢,٥ كجم

متطلبات الأمان

- يجب العمل في مكان جيد التهوية.
- يجب إرتداء وسائل السلامة من قفازات ونظارات واقية ، في حالة تلوث العين بالمنتج يتم غسلها بكمية وفيرة من الماء ، ويتم إستشارة الطبيب المختص .
- لا يسمح بتناول الطعام أو التدخين أثناء العمل.

النتيجة

الوصف	النتيجة
اللون	رمادي وأخضر وألوان أخري حسب طلب العميل
الكثافة (أ + ب + سي)	1,40 ± 0,05 جم/سم ³
نسبة المواد الصلبة بالوزن	100 %
نسبة الخلط	1,78 أ : 1 ب
زمن التشغيل	45-60 دقيقة
درجة حرارة التطبيق	(15 - 35) م°
زمن التصلب النهائي	7 أيام
الصلاحية	12 شهر في ظروف تخزين مناسبة
معدل الاستهلاك	3-4 م ² / كجم / 200 ميكرون (حسب حالة السطح)

مجال الاستخدام

يستخدم منتج **نوفو بوند إي بي** كمادة متعددة الأغراض حيث تستخدم كمادة لاصقة ، وخاصة في لحام الخرسانة حديثة الصب بالخرسانة القديمة

NOVOCHEM S.AE

المقر الرئيس والمصنع

مصر - الجيزة - مدينة السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية الثالثة - بلوك 91,102,103

Headquarters and Factory

Egypt - Giza - 6th of October City - 3rd Industrial Zone - Blocks 91,102,103

Tel : (+202) 369 182 33

Fax: (+202) 369 182 32

www.novochem.net

info@novochem.net

Novochem

