

إضافة عازلة للماء ومادة رابطة للخرسانة والمونة.

وصف المنتج

نوفو بوند إل إس هو مستحلب منخفض اللزوجة عالي الجودة يزيد من فاعلية وكفاءة المونة الأسمنتية وعازلة للماء ومادة ربط بأساس إس بي آر.

مميزات المنتج

- قوة ترابط وتماسك عالية الجودة .
- تقليل الانكماش ومونة جيدة .
- عزل ومقاومة الماء .
- زيادة مقاومة البري والاحتكاك للخرسانة .
- تحسين مقاومة الخرسانة للكيمياويات .
- جاهزة للاستخدام ولا يسبب تآكل لحديد التسليح .
- لا يحدث له تحلل في الظروف عالية القلوية
- ليس لها آثار ضارة بمياه الشرب.

الخواص الفنية عند ٢٥ م°

| الوصف | النتيجة |
|------------------|-----------------------------|
| اللون | سائل أبيض |
| الكثافة | 0,02 ± 1,01 |
| الاس الهيدروجيني | 9 - 8 |
| الصلاحية | 12 شهر في ظروف تخزين مناسبة |

مجالات الاستخدام

يستعمل **نوفو بوند إل إس** في الأغراض الآتية :

- الأرضيات الأسمنتية .
- مونة الإصلاح المستعملة في الترميم وملئ الفراغات .
- مونة للصق البلاط والسيراميك .
- الأرضيات المقاومة للاحتكاك مونة ربط بين الخرسانة القديمة والجديدة .
- يستخدم لعمل مونة عازلة لخزانات المياه ومادة عازلة.
- يستخدم لعمل روبه أسمنتية للصق الخرسانة الجديدة بالخرسانة القديمة.
- كمادة رابطة لمونة البياض .

طريقة الاستخدام

- يخلط علي مياه الخلط الخاصة بالخلطة الخرسانية .
- يمكن أن يطبق مباشرة علي السطح ليعطي طبقة عازلة .
- يخلط مع خلطة الأسمنت والرمل بنسبة (1:1) لعمل روبه لربط الخرسانة الجديدة بالقديمة أو كمادة عازلة للخزانات والبدرومات وغيرها .

التخزين

يخزن المنتج في مكان جاف وبعيدا عن أشعة الشمس المباشرة في درجات حرارة من (١٠ - ٣٠) م°

العبوات

- جركن : ٢٠,٥,٤ كجم
- برميل : ٢٠٠ كجم

احتياطات الأمان

- غير قابل للإشتعال وغير سام وفي حالة تلوث العين تغسل فوراً بكمية وفيرة من المياه .
- يتم إرتداء القفازات والنظارات عند التطبيق.

NOVOCHEM S.AE

المقر الرئيس والمصنع

مصر - الجيزة - مدينة السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية الثالثة - بلوك 91,102,103

Headquarters and Factory

Egypt - Giza- 6th of October City - 3rd Industrial Zone - Blocks 91,102,103

Tel. : (+202) 369 182 33

Fax: (+202) 369 182 32

www.novochem.net

info@novochem.net

Novochem

