

إضافة عالية الجودة عازلة للماء وكمادة رابطة للخرسانة والمونة.

وصف المنتج

نوفو بوند إس بي آر هو مستحلب عالي الجودة يزيد من فاعلية وكفاءة المونة الأسمنتية وعازل للماء و مادة ربط بأساس إس بي آر.

مميزات المنتج

- قوة ترابط وتماسك عالية الجودة .
- تقليل الانكماش ومونة جيدة .
- عزل ومقاومة الماء .
- زيادة مقاومة البري والاحتكاك .
- تحسين المقاومة للكيماويات .
- جاهزة للاستخدام ولا تسبب تآكل لحديد التسليح .
- لا يحدث لها تحلل في الظروف عالية القلوية .
- ليس له آثار ضارة بمياه الشرب .

الخواص الفنية عند ٢٥ م°

الوصف النتيجة

اللون	سائل أبيض
الكثافة	0,02 ± 1,04
الاس الهيدروجيني	9 - 8
الصلاحية	12 شهر في ظروف تخزين مناسبة

مجال الاستخدام

يستعمل **نوفو بوند إس بي آر** في الأغراض الآتية :

- الأرضيات الأسمنتية .
- مونة الإصلاح المستعملة في الترميم وملئ الفراغات .
- مونة للصق البلاط والسيراميك .
- الأرضيات المقاومة للاحتكاك
- مونة ربط بين الخرسانة القديمة والجديدة .
- يستخدم لعمل مونة عازلة لخزانات المياه وكمادة عازلة.
- يستخدم لعمل روبه أسمنتية للصق الخرسانة الجديدة بالخرسانة القديمة.
- كمادة رابطة لمونة البياض .

طريقة الاستخدام

- يخلط علي مياه الخلط الخاصة بالخلطة الخرسانية .
- يمكن أن يطبق مباشرة علي السطح ليعطي طبقة عازلة .
- يخفف بالماء بنسبة لا تزيد عن 3:1
- ثم يخلط مع خلطة الأسمنت والرمل بنسبة (1:1) لعمل روبه لربط الخرسانة الجديدة بالقديمة أو كمادة عازلة للخزانات والبدرومات وغيرها .

التخزين

يخزن المنتج في مكان جاف وبعيدا عن أشعة الشمس المباشرة في درجات حرارة من (١٠ - ٣٠) م°

العبوات

- جركن : ٤ ، ٥ ، ٢٠ كجم
- برميل : ٢٠٠ كجم

احتياطات الأمان

- غير قابل للإشتعال وغير سام وفي حالة تلوث العين تغسل فوراً بكمية وفيرة من المياه.
- يتم إرتداء القفازات والنظارات عند التطبيق.

NOVOCHEM S.AE

المقر الرئيس والمصنع

مصر - الجيزة - مدينة السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية الثالثة - بلوك 91,102,103

Headquarters and Factory

Egypt - Giza- 6th of October City - 3rd Industrial Zone - Blocks 91,102,103

Tel. : (+202) 369 182 33

Fax: (+202) 369 182 32

www.novochem.net

info@novochem.net

Novochem

